

POPIS		STANDARDNÍ PŘÍKONÁNÍ				Volitelné	
ŘADA		C3				C3	
TYPY		C3L	C3S	C3V	C3VF	C3L	C3S
<b>Charakteristika</b>		Obytný kontejner/ modul	Sanitární kontejner/ modul	Obytný nebo sanitární kontejner s výměnitelnými stěnami	Obytný kontejner s výměnitelnými stěnami flat_pack		
<b>Stohovatelnost</b>		3x	3x	3x	3x		
<b>Výměnitelné stěny</b>		NE	NE	ANO	ANO	ANO / C3F	
<b>Přeprava v paketech - skladatelnost</b>		NE	NE	NE	ANO		
<b>SPECIFIKACE</b>							
<b>Rozměry</b>	<b>šířka</b>	2.438 nebo 2.990 mm	2.438 nebo 2.990 mm	2.990 mm	2.990 mm	2.000 mm až 2.990 mm	
	<b>délka</b>	2.990 nebo 6.058 mm	2.990 nebo 6.058 mm	6.058 mm	6.058 mm	až 10.000 mm	
	<b>světlná výška</b>	2.300 nebo 2.500 mm	2.300 nebo 2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm	až 3.000 mm	
	<b>hmotnost</b>	Minimální hmotnost je 1,2 t až 6 t (hmotnost se liší dle rozměru a vybavení kontajneru)					
<b>Rám</b>		Svařovaný ocelový rám z žárově pozinkovaných profilů, opatřený vrchní akrylátovou dvousložkovou barvou					
<b>STŘECHA</b>							
<b>Krytina</b>		Pozinkovaný trapézový plech 29 mm, tl. 0,7mm					
<b>Izolace</b>		Minerální vata tl. 100 mm					
<b>Vnitřní obložení</b>		Laminovaná dřevotříška tl.10 mm, bílá					
<b>Odtok vody</b>		Organizovaný 4 svody Ø60 mm, ve vnitřních rozích					
<b>Požární odolnost</b>		15'		NE		15', 30', 45', 60',90'	
<b>STĚNA</b>							
<b>Opláštění</b>		Pozinkovaný profilovaný plech 0,55 mm					
<b>Povrchová úprava</b>		Lakování dvousložkovou akrylátovou barvou-barevné odstíny bez příplatku: RAL 5010, 1013, 9010, 9002, 7035, 7032					
<b>Izolace</b>		Minerální vata tl. 60 mm		Minerální vata tl. 80 mm		Až 180 mm	
<b>Vnitřní obložení</b>		Laminovaná dřevotříška tl. 10 mm, bílá					
<b>Požární odolnost</b>		NE		NE		15', 30', 45', 60', 90'	
<b>PODLAHA</b>							
<b>Konstrukce</b>		Rám ocelový, žebřinový z pozinkovaných profilů					
<b>Izolace</b>		Minerální vata tl. 80 mm					
<b>Podlaha</b>		Dřevotříška ( V100) tl. 22 mm nebo (příplatek) cementovláknitá deska (CETRIS) tl. 22mm	Cemento- vláknitá deska (CETRIS) tl. 22 mm	Dřevotříška (V100 ) tl. 22 mm nebo (příplatek) cementovláknitá deska (CETRIS) tl. 22 mm	Dřevotříška ( V100) tl. 22 mm nebo (příplatek) cementovláknitá deska (CETRIS) tl. 22 mm		
<b>Podlahová krytina</b>		PVC Tarkett Standard 184; šedá - tl. 1,5 mm	PVC Tarkett Standard 184; šedá - tl. 1,5 mm nebo litá dvousložková vodovzdorná podlaha	PVC Tarkett Standard 184; šedá - tl. 1,5 mm	PVC Tarkett Standard 184; šedá - tl. 1,5 mm	Keramická dlažba, Koberce různých druhů, Ostatní dle přání zákazníka	
<b>ELEKTROINSTALACE</b>							
<b>Rozvod elektroinstalace</b>		Rozvod ve stěnách a stropu		Rozvod ve stropu a krycích lištách			
<b>Přívod-výstup</b>		400 V / 32 A					
<b>Světla</b>		2ks zářivka 1x36 W s krytem		4ks zářivka 1x36W s krytem			
<b>příslušenství</b>		3 x zásuvka, 1 x vypínač – rozvody ve stěnách					
<b>El. rozvaděč</b>		1 x 10A; 2 x 16A; FI 25 A					
<b>VYBAVENÍ</b>							
<b>Venkovní dveře</b>		ZK typ dveře, plechové zinkované 875 x 2000 mm, s kováním a cylindrickou vložkou, lakované dle barevného odstínu kontajneru					
<b>Vnitřní dveře</b>		Dřevěné fóliované dveře (voštinová výplň)		ZK typ dveří (plechované zinkované) nebo dřevěné fóliované dveře (voštinová výplň)			
<b>Okno</b>		Plastové 1765 x 1335 mm, otevírávo-sklopné s integrovanou plastovou roletou, k=1,1	Plastové 600 x 450 mm, sklopné , k=1,1	Plastové 1765 x 1335 mm, otevírávo-sklopné s integrovanou plastovou roletou, k=1,1	Plastové 1765 x 1335 mm, otevírávo-sklopné s integrovanou plastovou roletou, k=1,1	Dle přání zákazníka	
<b>Sanitární vybavení</b>		NE	ANO (dle typu)	NE	NE	Dle přání zákazníka	